


Proiettori high-end

PJ WXL6280
PJ WUL6280

RICOH
imagine. change.



Contrasto
10.000:1

Elevata
luminosità a
6.000 lumen

Interfaccia
intuitiva

Connettività
HDMI

Zoom
motorizzato

Controllo da
remoto

Immagini di alta qualità in sale di grandi dimensioni

Per proiettare immagini di alta qualità in sale di grandi dimensioni bisogna disporre di un sistema ad alta risoluzione con una caratteristica particolare: minimi interventi di manutenzione, perché il proiettore deve essere collocato in una posizione non facilmente raggiungibile. Ricoh PJ WXL6280/PJ WUL6280 sono la soluzione ideale, con tecnologia laser per una risoluzione d'immagine a 6.000 lumen ed un'operatività standard di 20.000 ore senza necessità di manutenzione. Sono adatti a sale conferenze, aule didattiche, gallerie d'arte e spazi che possono accogliere fino a 100 partecipanti.

- Risoluzione WXGA o WUXGA con tecnologia laser per immagini ben contrastate ed eccellente saturazione cromatica
- Sorgente di luce al laser per un'operatività standard di 20.000 ore senza necessità di sostituzione di componenti: minimi interventi di manutenzione e basso costo di utilizzo
- Numerose opzioni di connessione, compresa HDBase T con un solo cavo (fino a 100 metri di lunghezza) per alimentazione, video, audio e funzioni di controllo
- 5 lenti intercambiabili, con lente zoom ultra-long, per proiettare immagini da 50 a 300 pollici fino a una distanza di 37,35 metri.
- Installazione ad ogni angolo di proiezione, anche in diagonale, con correzione trapezoidale in orizzontale e verticale. Numerose funzioni, compreso PIP/PBP



Proiezioni laser nitide e dettagliate

Tecnologia laser per migliorare le prestazioni

La tecnologia laser di nuova generazione raggiunge la piena luminosità in meno di un minuto e produce meno calore rispetto ad una lampada tradizionale. La sorgente laser ha inoltre un'operatività standard di 20.000 ore e riduce al minimo i costi di manutenzione. Significativamente ridotti anche i livelli di rumorosità: solo 35 db in modalità Eco.



Alta risoluzione per immagini di qualità in grandi spazi

Entrambi i modelli offrono una risoluzione a 6.000 lumen. PJ WUL6280 offre il vantaggio di un'eccellente risoluzione WUXGA di 1920 x 1200 pixel per supportare presentazioni in qualità HD con un rapporto d'aspetto di 16:10. Questa combinazione di luminosità d'immagine e alta risoluzione, cui si aggiunge un rapporto di contrasto pari a 1200:1, permette di presentare proiezioni di qualità a platee da 10 a 100 partecipanti.

Possibilità di connettere ogni dispositivo

Per permettere di proiettare immagini da diversi tipi di dispositivi, PJ WXL6280/PJ WUL6280 dispongono di numerose porte di ingresso, compresa l'interfaccia HDBase T. A questa interfaccia si può collegare un cavo Cat6 lungo fino a 100 metri per input audio e video in HD, alimentazione e segnali di controllo. Una connessione HDMI permette di proiettare immagini HD di alta qualità. La porta USB consente di proiettare slide senza necessità di un computer.



Nessun vincolo d'installazione, libertà di proiezione

La possibilità di installare il dispositivo in qualsiasi posizione e le 5 lenti disponibili permettono di proiettare immagini su pareti, soffitti o pavimenti. La proiezione in verticale è ideale per digital signage e digital mapping. La correzione della distorsione a cuscinetto permette di proiettare anche su superfici curve. La funzione PIP/PBP consente di visualizzare e alternare due sorgenti di immagine.

PJ WXL6280/PJ WUL6280

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	PJ WUL6280: 1.920 x 1.200 PJ WXL6280: 1.280 x 800
Dimensioni del display:	Rapporto di aspetto: 16:10 PJ WUL6280: 0,67 pollici PJ WXL6280: 0,65 pollici
Luminosità:	6.000 lumen
Rapporto di contrasto:	PJ WUL6280: 1.200:1 (10.000:1) PJ WXL6280: 1.100:1 (10.000:1)
Dimensioni schermo di proiezione:	In base alle lenti
Rapporto zoom:	In base alle lenti
Zoom:	Motorizzato
Messa a fuoco:	Motorizzata
Terminali di connessione:	D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (controllo PC) HDMI x 1 RJ-45 x 1 (LAN) DVI-D x 1 HDBaseT x 1 Computer In x 1 Monitor Out x 1 USB Type A x 1 YPBPR x 1 In/Out con cavo (spina da 3,5 mm) Service x 1
Wired LAN:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN:	Compatibile con IEEE 802.11ab/g/n (opzionale)
Caratteristiche principali:	Sottotitoli, Barra di sicurezza, blocco Kensington, Ruotabile a 360° , Proiezione in verticale, Picture in picture , Correzione geometrica
Caratteristiche di rete:	PJ Link, Roomview Crestron, AMX
Altoparlante integrato:	N/D
Dimensioni (L x P x A):	484 x 509 x 185 mm
Peso:	18 kg
Alimentazione elettrica:	100 - 240 V, 50/60 Hz

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

AMBIENTE

Livello potenza sonora (sistema completo):	37 dB
Assorbimento elettrico:	Assorbimento durante il funzionamento: 560 W Modo Eco 1: 340 W Modo stand-by: 0,5 W
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità:	10% - 85%
Condizioni di immagazzinamento:	Temperatura: -10°C - 60°C Umidità: 5% - 90%

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di alimentazione, Telecomando con batterie

CONSUMABILI

Lenti di ricambio Type A1/A2/A3/A4/A5, Dongle wireless (tipo USB, necessario adattatore CA/CC)

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.